


Oihal Macho (803)




8.8



Medida	A	B	C	E	F	H	Peso	Código
D x L (mm)	mm						Kg	
M6x13	25	45	25	10	10	45	0,090	309.080306
M8x13	25	45	25	10	10	45	0,090	309.080308
M10x17	25	45	25	10	10	45	0,110	309.080310
M12x21	35	63	35	14	14	62	0,270	309.080312
M14x21	35	63	35	14	14	62	0,290	309.080314
M16x27	35	63	35	14	14	62	0,310	309.080316
M18x27	50	90	50	20	20	90	0,840	309.080318
M20x30	50	90	50	20	20	90	0,860	309.080320
M22x36	50	90	50	20	20	90	0,900	309.080322
M24x36	50	90	50	20	20	90	0,900	309.080324
M27x45	60	108	65	24	24	109	1,660	309.080327
M30x45	60	108	65	24	24	109	1,700	309.080330
M36x54	70	126	75	26	28	128	2,150	309.080336
M42x63	80	144	85	30	32	147	4,150	309.080342
M48x68	90	166	100	35	38	168	6,200	309.080348
M56x78	100	184	110	38	42	187	8,800	309.080356
M64x90	110	206	120	42	48	208	12,400	309.080364

Cargas de Trabalho W.L.L. (Ton)



Coefficiente de segurança: 4

Para ser aparafusado à mão

Medida	0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Máx. Força Aperto (Nm)
	1 Perna	2 Pernas	2 Pernas		3 e 4 Pernas		
M6x13	0,4	0,8	0,14	0,1	0,2	0,14	3,5
M8x13	0,8	1,6	0,28	0,2	0,4	0,28	8
M10x17	1	2	0,35	0,25	0,5	0,35	16
M12x21	1,6	3,2	0,56	0,4	0,8	0,56	28
M14x21	3	6	1	0,75	1,5	1	45
M16x27	4	8	1,4	1	2	1,4	70
M18x27	5	10	1,8	1,25	2,5	1,8	95
M20x30	6	12	2,1	1,5	3	2,1	135
M22x36	7	14	2,4	1,75	3,5	2,4	182
M24x36	8	16	2,8	2	4	2,8	230
M27x45	10	20	3,5	2,5	5	3,5	343
M30x45	12	24	4,2	3	6	4,2	465
M36x54	16	32	5,6	3,9	7,8	5,4	814
M42x63	24	48	8,4	5,9	11,8	8,2	1304
M48x68	32	64	11,2	7,8	15,6	10,9	1981
M56x78	36	72	12,6	8,8	17,6	12,3	3000
M64x90	45	90	15,7	11	22	15,4	4736