

### Garra para materiais ocos modelo TDI

Capacidades 100 - 5.000 Kg

As garras para matérias ocas TDI estão disponíveis em três versões para manipulação de cargas com corpo cilíndrico ou rectangular e de interior oco.. Os mordentes estão disponíveis em aço, serrilhados de magnésio endurecido ou com revestimento protector com o objectivo de poder alcançar uma ampla variedade de formas e materiais. As garras podem também ser equipadas com um sistema automático de abertura e fecho.

São ideais para bonines de cabo ou cargas com o interior oco.

Para usar os mordentes interiores com revestimento protector a superfície do interior da carga deve estar livre de óleo e massa.

Por favor, especificar no pedido a versão que se pretende



Modelo	Capacidade	Capacidade da garra Z	Peso
	Kg	mm	kg
<b>TDI 0,1/420</b>	100	220 - 420	17
<b>TDI 0,5/600</b>	500	400 - 600	51
<b>TDI 1,0/600</b>	1.000	400 - 600	53
<b>TDI 2,0/800</b>	2.000	550 - 800	150
<b>TDI 3,0/800</b>	3.000	550 - 800	175
<b>TDI 5,0/800**</b>	5.000	550 - 800	220

\*\* com mordentes serrilhados de magnésio endurecido.

Modelo	TDI 0,1/420	TDI 0,5/600	TDI 1,0/600	TDI 2,0/800	TDI 3,0/800	TDI 5,0/800
A, mm	790	1.200	1.200	1.400	1.450	1.450
B, mm	455	610	600	830	920	795
C, mm	550	800	900	1.100	1.000	1.000
D, mm	80	100	100	120	160	160
E, mm	90	160	160	220	220	65
F, mm	-	-	-	124	151	151
G, mm	Ø 60	Ø 92	Ø 92	83	107	107
H, mm	15	15	15	30	30	35
I, mm	22	30	30	42	42	42

