

Carro Manual HTP/G



Modelo HTP

Capacidades 500 - 5.000 kg

Modelo HTG c/ corrente

Capacidades 500 - 20.000 kg



O carro permite o posicionamento exacto ou a fácil movimentação de cargas pesadas, com diferenciais manuais ou eléctricos. Tem excelentes características de deslizamento, devido às suas rodas torneadas, montadas em rolamentos de esferas pré-lubrificadas e blindados e é ajustável, para se adaptar a uma grande variedade de tamanhos e perfis de vigas.

As rodas são desenhadas para uma inclinação máxima de perfil de 14%.

Os ajustes são feitos pelo rodar da barra de carga que assegura, também, que o diferencial fique centralizado. Sistema anti-inclinação e anti-queda de acordo com DIN 15018 e directivas standart relativas a máquinas.

Opcional

- Sistema de bloqueio para manter o carro fixo numa posição na viga.
- Corrente de manobra resistente à ferrugem e ácidos.

Modelo	Capacidade kg	Tamanho	Largura da viga b máx. mm	Espessura da viga t máx. mm	Raio de curvatura mín. mt	Esforço na corrente à carga de trabalho WLL daN	Peso Total em Kg			
							HTP	HTG*	c/ sistema de bloqueio HTP	HTG*
HTP ou HTG	500	A	50 - 220	25	0,90	3	8,0	9,7	14,5	16,2
		B	160 - 300	40			10,6	12,6	17,1	19,1
HTP ou HTG	1000	A	50 - 220	25	0,90	6	9,0	11,2	17,0	19,2
		B	160 - 300	40			12,0	14,1	20,0	22,1
HTP ou HTG	2000	A	66 - 220	25	1,15	7	16,0	18,0	24,0	26,0
		B	160 - 300	40			19,3	21,3	27,3	29,3
HTP ou HTG	3000	A	74 - 220	25	1,40	7	32,0	35,4	41,2	44,6
		B	160 - 300	40			35,8	39,2	45,0	48,4
HTP ou HTG	5000	A	90 - 220	25	1,80	9	48,0	51,8	58,5	62,3
		B	180 - 300	40			52,2	56,0	62,7	66,5
HTG	10000	B	125 - 310	40	1,80	14	-	104,0	-	-
	20000	B	125 - 310	40	5,00	29	-	230,0	-	-

* sem corrente de manobra

Dimensões HTP/G em mm

Dimensões	HTP e HTG 500		HTP e HTG 1000		HTP e HTG 2000		HTP e HTG 3000		HTP e HTG 5000		HTG 10000	HTG 20000
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B
A	77,0	92,0	82,5	97,5	98,5	113,5	114,0	129,0	132,5	147,5	276,0	270,0
B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	70
D	16	16	17	17	22	22	26	26	33	33	30	35
D ₁	25	25	30	30	40	40	48	48	60	60	80	110
D ₂	30	30	35	35	47	47	58	58	70	70	114	155
F (HTG)	91,5	91,5	91,5	91,5	90,5	90,5	107,5	107,5	149,5	149,5	113,0	113,0
F ₁	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	45,5	45,5	—	—
H ₁	30,5	45,5	30,5	45,5	30,5	45,5	30,0	45,0	30,0	45,0	45,0	45,0
I (HTP)	71,5	71,5	71,5	71,5	95,5	95,5	131,0	131,0	142,5	142,5	—	—
I (HTG)	76,5	76,5	76,5	76,5	98,0	98,0	132,5	132,5	148,5	148,5	170,0	170,0
L	260	260	260	260	310	310	390	390	450	450	430	870
L ₁	130	130	130	130	150	150	180	180	209	209	200	200
L ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
O	60	60	60	60	80	80	112	112	125	125	150	150
P (HTG)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	163	163
P ₁	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	—	—
P ₂	146,0	146,0	150,0	150,0	155,0	155,0	160,0	160,0	167,5	167,5	—	—
T	146,0	187,0	150,0	187,0	155,0	189,5	160,0	191,5	167,5	191,5	270,0	270,0

