

Macaco de Cremalheira

SJ



Macaco de cremalheira SJ

Capacidades 1.500 - 10.000 kg

Características:

- A suas engrenagens torneadas com precisão asseguram um mínimo de esforço e facilidade de utilização.
- A carga pode ser colocada tanto na garra como no topo.
- O sistema automático anti-retorno da alavanca reduz a possibilidade de acidentes. A manivela pode ser inclinada quando em espaços apertados.
- A carga pode ser parada em qualquer posição. A pressão axial no travão de segurança é gerada em função do próprio peso da carga sendo desta forma sempre proporcional ao tamanho desta.
- Não há redução da capacidade de carga

Modelo	Capacidade Kg	Altura máx. de Elevação h1+h5 mm	Esforço na alavanca à carga nominal kg	Peso neto kg
SJ 15	1500	1085	28	17
SJ 30	3000	1095	28	20
SJ 50	5000	1080	28	27
SJ 100	5000	1210	56	43

Dimensões em mm	SJ 15	SJ 30	SJ 50	SJ 100
a	76	83	108	124
b ₁	164	200	190	252
b ₂	38	38	52	65
b ₅	140	140	170	170
g	60	65	71	86
h ₁	360	360	350	410
h ₂	70	70	80	85
h ₅	725	735	730	800
l ₁	225	249	275	300
l ₂	113	128	128	250

