


Manilhas US Alta Resistência

Manilhas Meia/Lua Galvanizadas c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Porca e Gulpilha



Diâmetro Nominal (")	S.W.L. (Ton)	Dimensões (mm)						Peso/un (kg)	Código
		A	B	C	D	E	F		
1/4	0,50	12	7	28	8	20	17	0,05	304.25106
5/16	0,75	13	8	31	10	21	21	0,13	304.25108
3/8	1,00	16	10	36	11	26	25	0,16	304.25110
7/16	1,50	18	11	42	13	29	27	0,23	304.25111
1/2	2,00	21	13	48	16	33	30	0,39	304.25112
5/8	3,25	27	16	60	19	43	40	0,70	304.25116
3/4	4,75	32	19	71	22	51	48	1,18	304.25120
7/8	6,50	36	22	84	25	58	54	1,64	304.25122
1	8,50	43	25	95	29	68	60	2,41	304.25125
1 1/8	9,50	46	29	108	32	74	67	3,27	304.25128
1 1/4	12,0	52	32	119	35	82	76	4,60	304.25132
1 3/8	13,5	57	35	133	38	92	84	6,00	304.25135
1 1/2	17,0	60	38	146	41	98	92	8,33	304.25138
1 3/4	25,0	73	44	178	51	127	110	14,25	304.25145
2	35,0	83	51	197	57	146	127	18,85	304.25150
2 1/2	55,0	105	63	267	70	184	152	38,03	304.25164
3	85,0	127	76	330	82	200	165	56,68	304.25176
3 1/2	120	138	89	378	95	230	203	103,42	304.25189

- Carga de Trabalho (SWL) marcada em cada manilha.
- Forjada- Temperada.
- Disponível desde 0,5 Ton a 120 Ton.
- Galvanizadas por imersão a quente

Similar a Federal Specification RR-C-271D Type IVB, Grade A, Class 2. **Fator de Segurança: 6:1**