


Manilhas US Alta Resistência

Manilhas Direitas Galvanizadas c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Porca e Gulpilha



Diâmetro Nominal (")	S.W.L. (Ton)	Dimensões (mm)					Peso/un (kg)	Código
		A	B	C	D	F		
1/4	0,50	12	7	20	8	17	0,05	304.24106
5/16	0,75	13	8	26	10	21	0,13	304.24108
3/8	1,00	16	10	31	11	25	0,16	304.24110
7/16	1,50	18	11	36	13	27	0,23	304.24111
1/2	2,00	21	13	41	16	30	0,39	304.24112
5/8	3,25	27	16	51	19	40	0,70	304.24116
3/4	4,75	32	19	60	22	48	1,18	304.24120
7/8	6,50	36	22	71	25	54	1,64	304.24122
1	8,50	43	25	81	29	60	2,41	304.24125
1 1/8	9,50	46	29	90	32	67	3,27	304.24128
1 1/4	12,0	52	32	100	35	76	4,60	304.24132
1 3/8	13,5	57	35	113	38	84	6,00	304.24135
1 1/2	17,0	60	38	124	41	92	8,33	304.24138
1 3/4	25,0	73	44	146	51	110	14,25	304.24145
2	35,0	83	51	171	57	127	18,85	304.24150
2 1/2	55,0	105	63	203	70	152	38,03	304.24164
3	85,0	127	76	216	82	165	56,68	304.24176

- Carga de Trabalho (SWL) marcada em cada manilha.
- Forjada- Temperada.
- Disponível desde 0,5 Ton a 85 Ton.
- Galvanizadas por imersão a quente

Similar a Federal Specification RR-C-271D Type IVB, Grade A, Class 2. **Factor de Segurança: 6:1**