


Manga de protecção PU duplo lado

Elastómero de poliuretano transparente, extremamente resistente ao corte (aprox. 80 Shore A) e à abrasão. O alongamento à rotura situa-se nos 450% e a resistência ao desgaste progressivo em 20 N/mm. Possui uma elevada elasticidade e não envelhece.


Largura Máx. da cinta mm	Dimensões L1 x L2 x h mm	Espessura (e) mm
30	50 x 40 x 10	5
60	80 x 70 x 12	5
90	110 x 100 x 12	5
120	145 x 135 x 12	5
150	170 x 160 x 12	5
180	200 x 190 x 12	5
250	290 x 280 x 12	5
300	330 x 320 x 12	5

Perfis para protecção de cantos, com e sem ímans, modelo PU-KSE

Em poliuretano codificado por cor, extremamente resistentes ao corte e abrasão.



Modelo	Cor	Largura da cinta	Nº de ímans
PU-KSE-065	Verde	50/60	-
PU-KSE-065-MAG		50/60	2
PU-KSE-100	Amarelo	75/90	-
PU-KSE-100-MAG		75/90	4
PU-KSE-125	Cinzento	100/120	-
PU-KSE-125-MAG		100/120	4
PU-KSE-150	Vermelho	150	-
PU-KSE-150-MAG		150	4
PU-KSE-200	Preto	180	-
PU-KSE-200-MAG		180	6
PU-KSE-300	Laranja	240/300	-
PU-KSE-300-MAG		240/300	8



Protector de canto Modelo PU-KSW

Fabricado com poliuretano resistente ao corte. Com ranhuras para uma fácil aplicação ao estropo.

Modelo	Diâmetro mm	Comprimento mm	Aplicável em estropos sem-fim até kg
PU-KSW-30	30	80	3000
PU-KSW-50	50	125	5000